

AHDC-400SSL

AHD 2.0MP スーパースターライト BOX カメラ

イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX327
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P)
最低照度	0.005 LUX
レンズ	レンズ別売
S/N比	90dB
赤外線照射距離	なし
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30~1/30000 FLK
ビデオ出力	BNCX2(AHD/アナログ)
UTC機能	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
フライバシーマスク	あり(16箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	3DNR/2DNR
逆光補正	HSBLC/WDR/D-WDR/BLC/OFF
曇り除去	ON/OFF
ゲインコントロール	20
有効画素数	1984(H)×1105(V)Approx. 2.19M pixels
最大伝送距離	同軸ケーブル3C2V:300m / 5CFB:500m
保護等級	-
動体検知	あり
カメラタイトル	なし
オートフォーカス	なし
デジタルズーム	X1~X8
POC方式	-
アナログ同時出力	可能
消費電流	130mA
動作可能温度	温度: -10℃~+50℃ 湿度 80%RH
外形寸法/重量	58(幅)X58(高)X113(奥)mm / 約280g

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります