

HDC-090

EX-SDI / HD-SDI 2.0MP 6in1対応 屋外防滴 赤外線暗視カメラ

| | |
|-------------|---|
| イメージセンサー | 1/2.8" SONY Starvis Back illuminated CMOS Image sensor |
| スキャンシステム | プログレッシブスキャン |
| 出力モード | AHD/TVI:5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps, 2M@30fps, CVI:4M@30fps, 2M@30fps, EX-SDI:4M/2M@30fps/25fps, 2M@60fps/50fps, 2M@30fps/25fps, 720P@60fps/50fps, 720P@30fps/25fps, HD-SDI:2M@30fps/25fps, 720P@30fps/25fps, CVBS |
| 解像度 | HD-SDI:1920x1080(1080P) / AHD他 5M(2592x1944) 4M(2560x1440), CVBS |
| 最低照度 | 0.005 LUX / 0 LUX (IR ON時)F値1.2 |
| レンズ | メガピクセル 2.8-12.0mm |
| S/N比 | 60dB |
| 赤外線照射距離 | 約40M (LED 6球) |
| デイナイト | Auto/EXT/Color/BW |
| 電子シャッター | 1/30~1/30000 FLK |
| ビデオ出力 | BNCX2 (HD-SDI / AHD他) |
| ホワイトバランス | あり |
| IR カットフィルター | あり |
| プライバシーマスク | あり(14箇所) |
| WDR | あり |
| SENCE-UP | あり |
| OSD | あり(底面) |
| DNR | OFF / LOW / MIDDLE /HIGH |
| 逆光補正 | HLC / BLC / OFF |
| 曇り除去 | ON / OFF |
| ゲインコントロール | 20 |
| 最大伝送距離(SDI) | 同軸ケーブル 5CFB:100m |
| 保護等級 | IP67 |
| 動体検知 | あり(3箇所) |
| カメラタイトル | なし |
| デジタルズーム | なし |
| 消費電流 | — |
| 動作可能温度 | 温度:-10℃~+50℃ / 湿度95%RH |
| 外形寸法/重量 | 90(幅)X90(高)X210(奥)mm / 約680g |