

E-SP10KA

屋外用 POE++ 対応サージプロテクター

材質	アルミダイカストボディ, ナイロン防水ジョイント
防水等級	IP67
対応ケーブル径	4-8mm のネットワークケーブル対応
伝送速度	1×10/100/1G/2.5G Base-TX 入力, 1×10/100/1G/2.5G Base-TX 出力
PoE	IEEE802.3af/at/bt 対応 (サージプロテクター経由)
保護ワイヤーペア	2 ペア (1-2, 3-6), 2 ペア (4-5, 7-8)
定格動作電圧	ネットワーク :5V, 電源 :48V
最大連続動作電圧	ネットワーク :24V, 電源 :60V
最大放電電流 (8/20μs)	1-2 : 0.3KA 3-6 : 0.3KA 4-5 : 0.3KA 7-8 : 0.3KA 1,2,3,6,4,5,7,8-PE : 10KA SE-PE : 5KA
制限電圧 (10/700ms)	1-2 : 20V 未満 3-6 : 20V 未満 4-5 : 110V 未満 7-8 : 110V 未満
絶縁抵抗	0.4MΩ
挿入損失	0.5dB 未満
近端クロストーク	60dB (合格)
応答時間	1ns 未満
動作温度/湿度	-40 ~ +80℃ / 5% ~ 90%RH (結露なきこと)
保存温度/湿度	-40 ~ +90° C / 5% ~ 95%RH (結露なきこと)
外形寸法/重量	180(L)×44(W)×44(H)mm / 約 214g
認証	CE-EMC EN55032, CE-LVD EN62368, FCC Part 15 Class B, RoHS

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります