




AHDC-P425

光学 25 倍 AHD 2.0MP
 スーパースターライト
 屋外防滴 赤外線 PTZ カメラ

イメージセンサー	1/28" progressive scan CMOS SONY imx327
有効画素数	1080P (1920x1080)/CVBS960H
光学ズーム	25x光学ズーム
焦点距離	4.8mm ~ 120mm(F1.5 ~ F3.5)
デナイト	IR-CUT
最低照度	0.005LUX / 0LUX (IR ON 時) F 値1.6
オートフォーカス	Auto / Manual
S/N 比	120dB 以上
赤外線照射モード / 電源	Auto , Manual , Camera / 20W
赤外線照射距離	100m
水平回転角度	360°エンドレス
ボーレート	2400 , 4800 , 9600Bps
水平回転速度	マニュアル : 0.1°-80°/s プリセット : 80°/s
プロトコル	PELCO-D, HIKVISION-C, UTC
垂直回転角度	-15°-90°
垂直回転速度	マニュアル : 0.1°-80°/s プリセット : 80°/s
プリセット数	256
グループツァー / ポイント	4 グループ / 最大16 ポイント
保護等級	IP66
消費電流	DC12V 280mA(最大910mA)
動作可能温度 / 湿度	-30℃ ~ +65℃ / 90% or less (但し結露のないこと)
外形寸法 / 重量	160(幅)×360(高)×245(奥)mm / 約2950g
付属品	AC アダプタ



※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります