

AHDC-375PEV5T

POC ワンケーブル対応 赤外線防滴カメラ

イメージセンサー	1/2.8" 5.0MP CMOS sensor
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	5MP(2560x1980), 4MP(2560x1440), 2MP(1920x1080)
最低照度	0.21 LUX / 0 LUX (IR ON 時)F 値1.4
レンズ	パリアフォーカル メガピクセル 2.7-13.5mm
S/N 比	55dB以上
赤外線照射距離	約40M (スーパーLED 4球)
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ~ 1/60000
ビデオ出力	BNCX1 / ビデオサービス出力有(本体底面)
POC(電源重畳方式)	あり ("T" 品番のPOC装置と互換性あり)
UTC	あり
ホワイトバランス	あり (NORMAL, PRO)
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
D-WDR	あり
SENCE-UP	なし
消費電流	IR ON 350mA
動作可能温度	温度: -10°C ~ +50°C 湿度: 80%RH
外形寸法/ 重量	90(幅)X90(高)X280(奥)mm / 約1kg

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります