

## HDOC-210 EX EX-SDI 屋外防滴 赤外線照射機能付 ワンケーブルカメラ

### 製品仕様

イメージセンサー	1/3 型CMOS センサー(SONY 製)
有効画素数	1936(H)×1097(V) 2.12M ピクセル
走査方式	プログレッシブスキャン
映像出力	EX-SDI / HD-SDI 方式 75Ω(BNC) ※切替可能
解像度	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)
SDI 最長距離	300m(S-5C-FB)
調整用モニター出力	VBS 1.0V(p-p) 75Ω(RCA)
同期方式	内部同期
赤外線LED / 照射距離	30 個 / 約20m
レンズ	バリアフォーカルレンズ 2.8 ~ 10mm(F/1.2)
画角	水平 100°~ 34°、垂直 54°~ 18°
最低被写体照度	カラー 0.1Lux( 電子感度アップOFF) 白黒 0Lux (赤外線照射時)
シャッタースピード	自動、フリッカレス、手動(1/30~1/300,000 ,12 段階)
オートゲインコントロール	10 段階
ホワイトバランス	自動、手動、プリセット、自動EXT
デイナイト	EXTERN / AUTO / COLOR / BW / IR-LED / DELAY
電子感度アップ	ON / OFF ( 最大32 倍)
逆光補正	OFF / BLC / HLC / WDR
デジタルノイズリダクション	3D-DNR ,4 段階
その他機能	モーション検知・映像反転(上下左右)・プライバシーマスク(24 箇所) デジタルズーム・デフォグ・フォーカス調整・シャープネス
OSD	日本語、英語
保護等級	IP66
電源 / 消費電流	電源重畳式専用ドライブユニットより供給 / DC12V、480mA(最大)
動作可能温度 / 湿度	-10℃~ 50℃ / 90&R H 以下( 但し結露のないこと)
外形寸法	82.5(W)×88(H)×273.6(D)mm ※カバー、ブラケットを含む
重量	約550g