

TVIC-067W

TVI 2.0MP 超広角 音声マイク内蔵 拡散赤外線暗視カメラ

| | |
|-----------------|--|
| イメージセンサー | 1/2.8" 2.0MP SONY CMOSイメージセンサー |
| スキャニングシステム | progressive |
| 解像度 | 1920(H)x1080(V) |
| 最低照度 | 0Lux (IR ON時) |
| レンズ | メガピクセル用1.38mmボールドレンズ / F値2.0 |
| 画角 | 水平:120°~180° 垂直:0°~140° / 0°~75° / ±30° ※デジタル処理による画角調整 |
| S/N比 | 50dB |
| 赤外線照射距離 | 約10m (拡散型) |
| デイナイト | なし |
| 電子シャッター | AUTO / MANUAL (1/60~1/30,000(NTSC)) |
| ビデオ出力 | BNCx1, TVI:1080P/30fps |
| オーディオ出力 / 音声マイク | RCAX1 / 内蔵 |
| UTC機能 | なし |
| ホワイトバランス | なし |
| プライバシーマスク | なし |
| WDR | なし |
| SENCE-UP | なし |
| OSD | 画角調整のみ |
| DNR | なし |
| 逆光補正 | なし |
| 曇り除去 | なし |
| ゲインコントロール | なし |
| 保護等級 | - |
| 動体検知 | なし |
| カメラタイトル | なし |
| オートフォーカス | なし |
| デジタルズーム | なし |
| POC方式 | - |
| アナログ同時出力 | 不可 |
| 消費電流 | 最大240mA(IR ON時) / 90mA |
| 動作可能温度 | 温度: -10°C~+50°C 湿度 80%RH |
| 外形寸法/重量 | 78(径)X41(高)mm / 約 140g |

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります