

AHDC-625

AHD 2.0MP 屋内 広角ミニドームカメラ

イメージセンサー	1/2.8" 2.0MP CMOSイメージセンサー
スキャニングシステム	progressive
解像度	1920(H)x1080(V)
最低照度	カラー:0.2Lux モノクロ:0.025Lux
レンズ	メガピクセル用2.3mmボードレンズ
画角	水平:約140° / 垂直:約84° ※レンズの仕様でありイメージセンサー上に展開される上で実測とは誤差が生じる場合がございます
S/N比	55dB
赤外線照射距離	なし
デイナイト	EXT/Auto/Color/B/W
電子シャッター	AUTO / MANUAL (1/30~1/30,000(NTSC)) / FLC
ビデオ出力	BNCx1, AHD:1080P/30fps, 720P/60fps アナログ(OSDメニュー内切換)
UTC機能	なし
ホワイトバランス	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり(オフ / 低 / 中 / 高) ※WDR作動時にCVBSはオフとなります
SENCE-UP	あり(x2, x4, x8, x16, x32)
OSD	あり
DNR	あり(オフ / 低 / 中 / 高)
逆光補正	HSBLC/D-WDR/BLC/OFF
曇り除去	Auto / OFF
ゲインコントロール	0-10 / オート
保護等級	-
動体検知	あり
カメラタイトル	あり
オートフォーカス	なし
デジタルズーム	なし
POC方式	-
アナログ同時出力	不可
消費電流	最大130mA
動作可能温度	温度: -10°C~+50°C 湿度 80%RH
外形寸法/重量	68(径)X59(高)mm / 約 170g

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります