





## TVIR-940P / TVIR-980P

### POC 内蔵 TVI 4K 対応 国内 DDNS ハイブリッド録画機



	4CH	8CH
録画形式	TVI / AHD	
映像入力	4CH	8CH
映像出力	HDMI*1 VGA*1 BNC*1 (スポットアウト)	
録画性能	8MPx5fps, 5MPx12fps, 4MPx15fps, 1080Px30fps	
解像度	1440P, 1080P, 720P	2160P, 1440P, 1080P, 720P
内蔵HDD 容量	2TB(最大6TB)	2TB(最大12TB)
搭載可能HDD 数	1 ベイ	2 ベイ
表示グリッド	全画面・4 分割・6 分割・8 分割・9 分割	全画面・4 分割・6 分割・8 分割・9 分割・16 分割
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール	
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索	
再生スピード	再生 / 逆再生・スロー倍速X2-16・一時停止・コマ送り / コマ戻シ	
バックアップ	USB メモリスティック	
USB 端子	前面X1 背面X1	前面X1 背面X1 (USB3.0)
I/O	RS485 アラーム入力x4, アラーム出力x1	RS485 アラーム入力x8, アラーム出力x4
音声入力	4	
音声出力	1	
リモートクライアント	PC: ソフトウェア、ブラウザ・モバイル:IOS・Android	
DDNS	国内クラウド型DDNS( <a href="http://grandeye-ddns.jp">grandeye-ddns.jp</a> )	
電源	48V	
最大消費電力	40W	60W
動作可能温度	5-40℃	
外形寸法	315*250*47	380*325*47
重量	約1.25kg(HDD 含まず)	約2.0kg(HDD 含まず)




※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります

## TVIR-9160P

### POC 内蔵 TVI 4K 対応 国内 DDNS ハイブリッド録画機

録画形式	16CH TVI / AHD
映像入力	16CH
映像出力	HDMI*1 VGA*1 BNC*1(スポットアウト)
録画性能	8MPx5fps, 5MPx12fps, 4MPx15fps, 1080Px30fps
解像度	2160P, 1440P, 1080P, 720P
内蔵HDD 容量	2TB(最大12TB)
搭載可能HDD 数	2 ベイ
表示グリッド	全画面・4分割・6分割・8分割・9分割・16分割・25分割
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索
再生スピード	再生/ 逆再生・スロー倍速X2-16・一時停止・コマ送り/ コマ戻シ
バックアップ	USB メモリスティック
USB 端子	前面X1 背面X1 (USB3.0)
I/O	RS485 アラーム入力x4, アラーム出力x1
音声入力	4
音声出力	1
リモートクライアント	PC: ソフトウェア、ブラウザ・モバイル:IOS・Android
DDNS	国内クラウド型DDNS( <a href="http://grandeye-ddns.jp">grandeye-ddns.jp</a> )
電源	100V
最大消費電力	140W
動作可能温度	5-40℃
外形寸法	380*325*47
重量	約3.8kg(HDD 含まず)



※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります