




IPC-S204P

NDAA 準拠 POE 対応
赤外線防滴 ネットワークカメラ



イメージセンサー	1/2.8" 2MP CMOS / IMX307+SSC327
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080
最低照度	0.05LUX (OLUX IR ON時)
レンズ	3.6mm F=2.0
S/N比	38dB 以下
赤外線照射距離	20M
白色LED	-
デイナイト	あり
電子シャッター	1/30-1/10000
ビデオ出力	RJ45 10M/100M
ホワイトバランス	あり
IRカットフィルター	-
プライバシーマスク	あり
WDR	-
SENCE-UP	-
OSD	あり
DNR	3D DNR
逆光補正	あり
曇り除去	あり
音声	なし
ストリーミング	2ストリーム
プロトコル	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP
セキュリティ	パスワード認証
保護等級	IP66
動体検知	あり
POE対応	あり
日本語メニュー	あり
消費電流	約7.5W
動作可能温度	-10℃~50℃
外形寸法/重量	68(横)X66(縦)X180(長)mm / 440g



※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります