

NVR-532P

POE 内蔵 国内クラウド DDNS 付
ネットワークビデオレコーダー

映像入力	32CH(POE 付)RJ45 16 ポート
映像出力	HDMI×1 VGAX1
録画性能	8MP/4MP/1080P/960P/720P/D1 等
録画フレーム数	8MP120fps/4MP240fps/1080P480fps
内蔵HDD容量	8TB(最大16TB)
搭載可能HDD数	4 SATA
表示グリッド	全画面/4 分割/8 分割/16 分割/32(36) 分割
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索
再生スピード	再生/逆再生・スロー倍速・一時停止・コマ送り/ コマ戻シ
バックアップ	USB メモリスティック
USB端子	前面×1 背面×1(USB3.0×1 含む)
音声入力	1
音声出力	1
POE最大出力	—
アラームインターフェイス	入力×16 出力×4
リモートクライアント	PC: ソフトウェア、ブラウザ・モバイル:iOS・Android
DDNS	国内クラウド型DDNS
電源 / 最大消費電力	AC100-240V / 22W
動作可能温度	-10～55℃(結露なし)
外形寸法 / 重量	400(W)×74(H)×368(D) mm / 約4.05Kg ※HDD除く

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります

NVR-564

国内クラウド DDNS 付
ネットワークビデオレコーダー（POE なし）

映像入力	64CH(POEなし)RJ45
映像出力	HDMIX2 VGAX2
録画性能	16MP/12MP/8MP/4MP/1080P/960P/720P/D1等
録画フレーム数	16MPx2@30fps/12MPx2@30fps/8MPx4@30fps/5MPx6@30fps/4MPx8@30fps/2MPx16@30fps
内蔵HDD容量	8TB(最大80TB)
搭載可能HDD数	10 SATA
表示グリッド	全画面/4分割/8分割/9分割/16分割/25分割/36分割/64分割/コリドーモード
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索
再生スピード	再生/逆再生・スロー倍速・一時停止・コマ送り/コマ戻シ
バックアップ	USB メモリスティック
USB端子	USB2.0X2 / USB3.0X2
音声入力	1
音声出力	1
POE最大出力	ー
アラームインターフェイス	入力X16 出力X4
リモートクライアント	PC: ソフトウェア、ブラウザ・モバイル:iOS・Android
DDNS	国内クラウド型DDNS
電源 / 最大消費電力	AC100-240V / 最大32W
動作可能温度	-10～55℃(結露なし)
外形寸法 / 重量	442(W)×89(H)×426(D) mm / 約5.5Kg ※HDD除く

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります