

E-POE-E1・E-POE-E2

屋外 IP67 POE ギガビットエクステンダー 最大 90W

	E-POE-E1	E-POE-E2
材質	アルミダイカストボディ、ナイロン防水ジョイント	
固定ポート	1×10/100Base-TX 入力	
	1×10/100Base-TX 出力	2×10/100Base-TX 出力
PoE 入力	IEEE802.3af/at/bt対応、最大90W PoE 入力、パッシブDC37-57V 入力(最大90W)	
PoE 入力ピン	12+45+36-78-	
PoE 出力	IEEE802.3af/at/bt 対応 最大90W PoE 出力	OUT1：IEEE802.3af/at/bt 対応 最大90W PoE 出力 OUT2：IEEE802.3af/at 対応 最大30W PoE 出力
PoE 出力ピン	12+45+36-78-	Bt:12+45+36-78-/Af/at:12+36-
PoEDog	自動実行検出(PoE オン時に故障デバイスをリセット)	
帯域幅/パケット転送能力	1Gbps / 0.75Mpps	
MACアドレス数/バッファ	1K / 768K	
PoE 入力伝送距離	10BASE-T:Cat3,4,5UTP(250m 未満) 100BASE-TX:Cat5 以上UTP(150m)	
PoE 出力伝送距離	10BASE-T:Cat3,4,5UTP(250m 未満) 100BASE-TX:Cat5 以上UTP(150m)	
LED インジケータ	PoE入力LED(bt またはaf/at), PoE出力LED, LAN リンクLED, PoEdog LED(本体内)	
動作温度/ 湿度	-40~+80℃ / 5%~90%RH(結露なきこと)	
保存温度/ 湿度	-40~+90℃ / 5%~95%RH(結露なきこと)	
外形寸法 / 重量	180(L)×44(W)×44(H)mm/約 217g	180(L)×76(W)×44(H)mm/約 288g
防水等級/ 雷保護レベル	IP67 / 6KV 8/20us	
認証	CE-EMC EN55032, CE-LVD EN62368, FCC Part 15 Class B, RoHS	

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります