

VDL4000N

同軸ーLANコンバーター

	送信機 (Sender)	受信機 (Viewer)
伝送距離	500m(5CFB 75Ω試験確認済)	500m(5CFB 75Ω試験確認済)
伝送速度	下り:最大28Mbps / 上り:最大4Mbps	下り:最大28Mbps / 上り:最大4Mbps
イーサネット	10/100Mbps	10/100Mbps
Link OUT/IN	Link Signal: Downlink 4 to 26MHz (output signal)	Link Signal: Uplink 4 to 26MHz (output signal)
	Downlink Signal Bandwidth: 22MHz	Uplink Signal Bandwidth: 22MHz
	DC IN: +28V to +48V	DC OUT: +47V
スルーアウト	下り: 60Mbps	上り: 60Mbps
電源	カメラ側電源出力: DC 12V ± 10%, 最大3.0A	付属ACアダプター: DC 48V ± 8%, 最大1.25A
イーサネット	RJ45 コネクタ	RJ45 コネクタ
Link OUT/IN	DC IN: BNC 75 Ω	DC OUT: BNC 75 Ω
電源	出力:DCジャック Φ2.1x5.5mm	入力: 2 Pin PTB※, 5.0mm Pitch
外形寸法 / 重量	L:114xW:50xH:25mm / 約154g	L:120xW:50xH:25mm / 約138g
消費電力	3.5W (接続する機器により変動します)	
動作可能温度	-10℃~50℃	-10℃~40℃
動作可能湿度	20%~90% ※結露しないこと	20%~90% ※結露しないこと

※ PTB = Pluggable terminal Block