

AHDC-600SL

AHD 2.0MP 屋内スターライト 赤外線ドームカメラ

イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX307
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P)/CVBS960H
最低照度	0.001 LUX / 0 LUX (IR ON時)F値1.2
レンズ	メガピクセル 2.8-12.0mm
S/N比	50dB
赤外線照射距離	約20M (LED 30球)
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/25~1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX1
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり(4箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	3DNR/2DNR
逆光補正	HSBLC / BLC / OFF
曇り除去	ON / OFF
ゲインコントロール	HIGH / LOW
有効画素数	1984(H)×1105(V)Approx. 2.19M pixels
最大伝送距離	同軸ケーブル3C2V:300m / 5CFB:500m
動体検知	なし
カメラタイトル	あり
オートフォーカス	なし
デジタルズーム	なし
POC方式	-
消費電流	110mA(IR ON 380mA)
動作可能温度	温度: -10°C~+50°C 湿度 95%RH
外形寸法/重量	130(径)X100(高)mm / 約325g

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります