

IPC-816

6MP POE 対応 全方位ドームカメラ

イメージセンサー	1/2.5 インチプログレッシブスキャンCMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	最大解像度2560×2560 他
最低照度	0.005LUX (0LUX ※IR ON 時) F2.0
レンズ	メガピクセル対応1.6mm 魚眼360°レンズ
S/N 比	52db
赤外線照射距離	10m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり D-WDR 120dB
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	マイク内蔵・G.711
ONVIF	あり Profile S, T/ API
デジタルI/O	1ch/1ch
メインストリーム	Fisheye : 2560x2560 30FPS, 2048x2048 30FPS Panorama : 2560x2560 30FPS, 2048x2048 30FPS, 1440x1440 30FPS PTZ View : 1920x1080 30FPS
サブストリーム	Fisheye : 1024x1024 30FPS
サードストリーム	Fisheye : 720x576 30FPS, 352x288 30FPS
プロトコル	IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1X, SNMP, QoS, ICMP, SSL, TLS
セキュリティ	パスワード認証あり
サージプロテクション	4KV
保護等級 / 動体検知 / POE 対応	IP66, IK10 / あり / あり
日本語メニュー	あり
消費電力	8.4W
動作可能温度	-30℃～ 60℃ / 10% ～ 95% (結露無きこと)
外形寸法/ 重量	φ126x52(H)mm / 約450g

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります